

DONNEES TECHNIQUES SERIES HIFLO

Modèle	HF 1	HF 2	HF 3	HF 4	HF 5
Coefficient de transmittance (98%)	35 m3/h	60 m3/h	90 m3/h	130 m3/h	170 m3/h
Nombre de lampe	1	2	3	4	5
Puissance Total (Watts) 230 VAC	360	690	1010	1300	1680
Diamètre E/S	Brides démontables 2"	Brides démontables 3"	Brides démontables 3"	Brides démontables 4"	Brides démontables 6"
Dimension du réacteur	1775x273x220	1775x382x218	1804x361x256	1880x463x328	1880x449x326
Armoire électrique	380x600x210	380x600x210	380x600x210	500x700x250	500x700x250
Matière de l'Armoire électrique	Acier électro zingué revêtu de peinture haute résistance				
Mécanisme de refroidissement de l'armoire	Ventilateur (avec filtration)				
Matière de la chambre	Inox 316L				
Pression d'utilisation maximum	8,5 bar				11 bar
Contrôle de la température	Standard				
Alerte défaut de lampe	Standard				
Cellule de contrôle UV	Standard				
UV mètre w/ 4- 20mA Output	Standard				
Armoire en inox	En option, nous consulter				
Dose UV en $\mu\text{Wsec/cm}^2$	>30,000	>30,000	>30,000	>30,000	>30,000

