

RÉGÉNÉRATEUR DE PURETÉ



Gamme DI

-Plasma froid dans les CTA-

Les applications sont principalement industrielles & collectives pour l'abatement de la bactérie, des virus et de l'odeur.

Cette gamme de DI permet une intégration très facile dans un bâtiment, directement dans une gaine de ventilation.
Une torche permet de traiter un débit d'air de 1500m³/h.
Les DI sont composés de 4 à 8 torches.

Solutions destinées aux installations avec des volumes d'air important :

- ✓ Convient aux installations commerciales et industrielles
- ✓ S'intègre facilement aux équipements existants
- ✓ Nécessite peu d'entretien et consomme peu d'énergie
- ✓ Permet de réduire le taux de renouvellement d'air (économie sensible d'énergie)



RÉGÉNÉRATEUR DE PURETÉ

Caractéristiques techniques

Type	DI Série		
Module	DI 4	DI 6	DI 8
Dimension en mm	310 x 120 x 210	430 x 120 x 210	550 x 120 x 210
Poids en Kg	7.6	11.5	14.5
Volume d'air traité	De 4800 à 6000 m ³ /h	De 7200 à 9000 m ³ /h	De 9600 à 12000 m ³ /h
Consommation en W	1	1.5	1.5
Alimentation	AC 240V/50Hz		

Exemples d'applications



Hôtels
 Restaurants
 Casinos
 Bibliothèques
 Ecoles
 Laboratoires
 Industries agroalimentaires
 Immeuble de bureaux
 Hôpitaux