

Alfaa

S

EAU

AIR

FLUIDES

RÉGÉNÉRATEUR DE PURETE



Hi Flo

Traitement des eaux
industrielles

de 35 à 170m³/h

(ou supérieur sur demande)

Ces appareils composés de lampes à amalgames de puissance de 330W et d'une durée de vie de 12000h, sont spécialement conçus pour les applications industrielles : unités d'embouteillage, stations de lavages, sécurisation de d'eau d'un process, etc...



ALFAA FRANCE SARL : 287 ROUTE DE FRONTIGNY 69390 CHARLY
RCS DE LYON - SIRET : 538 625 765 00036 / APE 2829B - CAPITAL SOCIAL : 63 000 €
WWW.ALFAA.FR



RÉGÉNÉRATEUR DE PURETÉ

DONNEES TECHNIQUES SERIES HIFLO

Modèle	HF 1	HF 2	HF 3	HF 4	HF 5
Débits @ 98% UVT	35 m3/h	60 m3/h	90 m3/h	130 m3/h	170 m3/h
Nombre de lampe	1	2	3	4	5
Puissance Total (Watts) 230 VAC	360	690	1010	1300	1680
Diamètre E/S	Brides démontables 2"	Brides démontables 3"	Brides démontables 3"	Brides démontables 4"	Brides démontables 6"
Dimension du réacteur	1775x273x220	1775x382x218	1804x361x256	1880x463x328	1880x449x326
Armoire électrique	380x600x210	380x600x210	380x600x210	500x700x250	500x700x250
Matière de l'Armoire électrique	Acier électro zingué revêtu de peinture haute résistance				
Mécanisme de refroidissement de l'armoire	Ventilateur (avec filtration)				
Matière de la chambre	Inox 316L				
Pression d'utilisation maximum	8 bars				
Cellule UVC mètre	De série				
Contrôle de la température					
Alerte défaut de lampe					
Cellule de contrôle UV					
UV mètre w/ 4- 20mA Output					
Armoire en inox, raclette de nettoyage	En option, nous consulter				
Dose UVen μ Wsec/cm2	>30,000	>30,000	>30,000	>30,000	>30,000