



## RÉGÉNÉRATEUR DE PURETÉ



**Skid**  
ECOSTREAMUV

### TRAITEMENT DE L'EAU :

- ✓ De sources,
- ✓ De puits,
- ✓ De forages, de rivières,
- ✓ De pluies.

Les **SKIDS ECOSTREAM** sont des solutions combinant une filtration à un traitement UV . Les ECOSTREAM ont la particularité d'avoir été déterminé par biodosimétrie, c'est-à-dire à l'aide de logiciels de modélisation des flux issus de l'aéronautique. Le but étant de maîtriser la dose germicide reçue par les bactéries tout point du bioréacteur, ce qui permet de bénéficier d'un traitement sécurisé. Le flux est dirigé dans l'appareil afin de créer de l'entrée à la sortie une forte turbulence. Les bactéries et les virus ont donc été présentés plusieurs fois devant la lampe UVC, ce qui permet d'obtenir un excellent pouvoir germicide.

La chambre de traitement est en Inox 316L, les soudures sont invisibles. L'usine de fabrication est certifiée ISO 9001. La lampe utilisée est une lampe boostée dites « High Output. »

Elle produit 1/3 de puissance supplémentaire par rapport à une lampe standard et avec une consommation électrique réduite.

ALFAA FRANCE SARL : 287 ROUTE DE FRONTIGNY 69390 CHARLY

RCS DE LYON - SIRET : 538 625 765 00036 / APE 2829B - CAPITAL SOCIAL : 63 000 €

WWW.ALFAA.FR





# RÉGÉNÉRATEUR DE PURETE

## Caractéristiques techniques :

Modèle	Skid Ecostream 1	Skid Ecostream 2	Skid Ecostream 4	Skid Ecostream 6	Skid Ecostream 13
Débit max. à 40mj/cm <sup>2</sup> à 95%	1m <sup>3</sup> /h	2m <sup>3</sup> /h	4m <sup>3</sup> /h	6m <sup>3</sup> /h	13m <sup>3</sup> /h
Débit max. à 25mj/cm <sup>2</sup> à 95%	1,7m <sup>3</sup> /h	4m <sup>3</sup> /h	6m <sup>3</sup> /h	7m <sup>3</sup> /h	17m <sup>3</sup> /h
Diamètre des vannes E/S	3/4"	1"		1"1/2	2"
Type de coffret	Standard avec compteur mécanique basic	Coffret électronique Ecostream avec décompteur horaire et alarmes			
Option Cellule	Pas disponible	Oui : Skid Ecostream PLUS ou Cellule UVCM déportée			
Filtration	3 x 9"	3 x 20"		2 x 20" Big	A déterminer
Cartouches filtrantes intégrées	<b><u>Eaux de sources, puits et forages</u></b>			* cartouches 20µm	A déterminer
	Tamis nylon lavable 60µm				
	Cartouche 20µm /charbon bloc cartouche 5µm				
Cartouches filtrantes intégrées	<b><u>Eaux de pluies</u></b>			* Cartouches 5µm	A déterminer
	Cartouche 20µm /charbon bloc				
	Cartouche de correcteur de pH - reminéralisations cartouche 5µm				